



(logo výrobce)

Název produktu: EKOSEPAROL ST

Odkaz na příslušnou PND, TŠ

SLOŽENÍ, VZHLED A VLASTNOSTI

Ekoseparol ST je kapalina na bázi řepkového oleje se zušlechťujícími přísadami, látkami pro úpravu viskozity, detergenty a depresanty. Je to ekologicky čistá, žlutohnědá, olejovitá viskózní kapalina, biologický rozpad s účinností 97 % trvá asi 21 dní.

SPECIFIKACE KVALITY

Známka kvality	Měrná jednotka	Hodnota
Hustota při 20 °C	kg.m ⁻³	912 – 922
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² .s ⁻¹	35 – 60
Číslo kyselosti	mg KOH/g	max. 1,5

Závazná specifikace kvality a metody stanovení jsou předmětem smluvního vztahu.

POUŽITÍ

Ekoseparol ST má širokospektrální využití jako odformovací olej. Používá se mimo jiné v dřevařském a nábytkářském průmyslu při výrobě tvarovaných překližek, lamel a DTD, při výrobě šalovacích desek a při výrobě betonových tvárnic.

BALENÍ

1000 l IBC kontejnery, 200 l sudy

DOPRAVA

Silniční doprava.

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech v suchých, krytých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy při teplotě -10 až +40 ° C. Záruční doba při dodržení předepsaných podmínek pro skladování je 6 měsíců ode dne výroby.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Podle směrnice 67/548/EHS, nařízení ES č. 1272/2008, 453/2010 a zákona 67/2010 je Ekoseparol ST klasifikován jako nebezpečný.

Přípravek je zdravotně nezávadný. U citlivých osob může zvyšovat citlivost. Při práci je nutné používat běžné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat zásady běžné osobní hygieny.