

DASTIB 845 P

SLOŽENÍ, VZHLED A VLASTNOSTI

Dastib 845 P je mikrogranulát Dastibu 845 s polypropylenem o obsahu 50 %, je bílé barvy a bez zápachu.

SPECIFIKACE KVALITY

Známka kvality	Měrná jednotka	Hodnota
Obsah účinné látky	hmot. %	48 – 52
Teplota tání	°C	min. 28
Obsah popela	hmot. %	max. 0,1
Číslo zmýdelnění	mg KOH/g	128 – 137
Propustnost při 425 nm	%	min. 90
při 450 nm	%	min. 95

Závazná specifikace kvality a metody stanovení jsou předmětem smluvního vztahu.

POUŽITÍ

Je vhodný hlavně k stabilizaci LDPE, HDPE, PP a jiných termoplastů. Polymer chrání před škodlivým UV zářením, které způsobuje fotooxidaci.

BALENÍ

V 20 kg papírových krabicích s vnitřním polyetylenovým sáčkem. Teplota při přepravě nesmí překročit 35 °C.

DOPRAVA

Silniční, železniční a námořní.

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých a krytých skladech. Teplota skladování nesmí překročit 35 °C. Nesmí být uložen v blízkosti potrubí topení nebo jiných tepelných zdrojů.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE



Označení:

Nebezpečnost

Vyznačuje se velmi nízkou toxicitou. Perorální LD50 Dastibu je vyšší než 10 g na 1 kg tělesné hmotnosti zkušebních zvířat (myši, potkani) a nemá dráždivé účinky na kůži. I když se z hlediska hygieny práce jeví výrobek jako neškodný, při práci s ním je nutné dodržovat bezpečnostní protipožární opatření a používat osobní ochranné pracovní prostředky.

