



(logo výrobnéj spoločnosti)

Názov produktu: EKOREZOL

Odvolačka na príslušnú PND, TŠ

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI

Ekorezol je žltohnedá olejovitá kvapalina na báze rastlinného oleja s obsahom stabilizačných prísad maximálne do 3 % hm. Je to nehorľavá kvapalina s bodom vzplanutia nad 300°C, s bodom tuhnutia do -20°C. Viskozitný index Ekorezolu je 150.

Skúška na korozívnosť ocele (podľa STN 65 6075) je negatívna.

Výrobok sa hodnotí ako ekologický čistý. Biologický rozpad s účinnosťou 97 % trvá asi 21 dní.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality	Merná jednotka	Hodnota
Hustota pri 20°C	kg.m ⁻³	912 - 922
Kinematická viskozita pri 40°C	mm ² .s ⁻¹	min. 65
Číslo kyslosti	mg KOH/g	max. 1,5
Obsah popola	% hm.	max. 0,1

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

POUŽITIE

Ekorezol sa používa výhradne na mazanie reťazí motorových píl. Vysokou príľnavosťou k mazanému povrchu výrazne znižuje opotrebovateľnosť reťazí a vodiacich líšt. Výrobok nemožno použiť na mazanie motorov reťazových píl.

BALENIE

1000 l IBC kontajnery, 200 l sudy

DOPRAVA

Cestná doprava.

SKLADOVANIE

Skladuje sa v uzavretých obaloch v suchých, krytých skladoch chránených pred poveternostnými vplyvmi pri teplote -10 až +40° C. Záručná doba pri dodržaní predpísaných podmienok pri skladovaní je 6 mesiacov odo dňa výroby.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

Podľa smernice 67/548/EHS, nariadenia ES č. 1272/2008, 453/2010 a zákona 67/2010 je Ekorezol klasifikovaný ako nie nebezpečný.

Prípravok je zdravotne nezávadný. U citlivých ľudí môže zvyšovať senzibilitu. Pri práci je potrebné používať bežné osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavať zásady bežnej osobnej hygieny.