



(logo výrobnéj spoločnosti)

Názov produktu: EKOSEPAROL ST

Odvolávka na príslušnú PND, TŠ

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI

Ekoseparol ST je kvapalina na báze repkového oleja so zušľachťujúcimi prísadami, moderátormi viskozity, detergentmi a depresantmi. Je to ekologicky čistá, žltohnedá, olejovitá viskózna kvapalina, biologický rozpad s účinnosťou 97 % trvá asi 21 dní.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality	Merná jednotka	Hodnota
Hustota pri 20°C	kg.m ⁻³	912 - 922
Kinematická viskozita pri 40°C	mm ² .s ⁻¹	35 - 60
Číslo kyslosti	mg KOH/g	max. 1,5

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

POUŽITIE

Ekoseparol ST má široko-spektrálne použitie ako odformovací olej. Používa sa okrem iného v drevárskom a nábytkárskom priemysle pri výrobe tvarovaných preglejok, lamiel a DTD, pri výrobe dosiek na šalovanie a pri výrobe betónových tvárnic.

BALENIE

1000 l IBC kontajnery, 200 l sudy

DOPRAVA

Cestná doprava.

SKLADOVANIE

Skladuje sa v uzavretých obaloch v suchých, krytých skladoch chránených pred poveternostnými vplyvmi pri teplote -10 až +40° C. Záručná doba pri dodržaní predpísaných podmienok pri skladovaní je 6 mesiacov odo dňa výroby.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

Podľa smernice 67/548/EHS, nariadenia ES č. 1272/2008, 453/2010 a zákona 67/2010 je Ekoseparol ST klasifikovaný ako nie nebezpečný.

Prípravok je zdravotne nezávadný. U citlivých ľudí môže zvyšovať senzibilitu. Pri práci je potrebné používať bežné osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavať zásady bežnej osobnej hygieny.